

Werkbericht

Erstellen Sie einen Tabaksbeutel aus Leder

1 Planung des Werkstücks

1.1 Skizze / Größenangaben

Höhe 20 cm

Durchmesser des Bodens 10 cm

1.2 Material

Glattleder oder Wildleder

Lederband

1.3 Werkzeuge / Hilfsmittel

Lederschere/Cutter

Stahllineal

Stahlwinkel

Lochzange

Schneideunterlage

2 Ledernadeln

Zwirn oder Ledergarn

Klebstoff

Hammer

Nägeln

Stift

Holzhammer

Evtl. Dreizack

1.4 Technik

Leder mit Sattlernaht

Muster oder Applikationen

1.5 Zeitaufwand

6 Zeitstunden

2 Durchführung

<u>Arbeitsschritt</u>	<u>Erläuterungen zu den Arbeitsschritten</u>	<u>Arbeitsplatzgestaltung / Arbeitshaltung</u>	<u>Unfallverhütung</u>
1. Arbeitsplatzeinrichtung	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeuge / Hilfsmittel und Material zum Arbeitsplatz bringen und bereitstellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tisch und Stuhl an Körpergröße anpassen • Auf gesunde Körperhaltung achten • Auf hellen Arbeitsplatz achten 	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeuge und Hilfsmittel rutschsicher und in entsprechender Entfernung vom Tischrand aufstellen • Scharfe Werkzeuge in Reichweite aber unfallsicher lagern
2. Leder bereitlegen	<ul style="list-style-type: none"> • Maße aufzeichnen • Unregelmäßigkeiten beim Leder aussparen 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o.
3. Leder mit Schere schneiden	<ul style="list-style-type: none"> • Leder mit der Lederschere in entsprechender Größe zurechtschneiden 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o.
4. Leder kleben	<ul style="list-style-type: none"> • Rand des Säckchens umschlagen und mit Kleber fixieren 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o.
5. Naht markieren	<ul style="list-style-type: none"> • Die Naht, an der entlang genäht werden soll, mit einem Stift markieren, so dass das spätere Nähen einfacher fällt 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o.
6. Naht nähen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Naht mit zwei Ledernadeln und einem Zwirn nähen. Hierfür muss der Faden ungefähr dreimal so lang sein als die zu nähende Strecke • Als Arbeitserleichterung kann mit einem Nagel und einem Holzhammer das Loch vorgestanzt werden, so dass das Nähen des Leders einfacher wird 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o.

	<ul style="list-style-type: none"> • Zuerst wird der Boden befestigt • Anschließend die Seitennaht nähen 		
7. Lochung am oberen Rand	<ul style="list-style-type: none"> • Mit der Lochzange eine gerade Anzahl von Löchern auf dem oberen Rand verteilen 		•
8. Verschluss fertigen	<ul style="list-style-type: none"> • ein Lederband durch die Löcher ziehen, verknoten • Ggf. noch Applikationen oder Muster mit dem Dreizack einfügen 		•
9. Arbeitsplatz aufräumen	<ul style="list-style-type: none"> • restliches Material, Werkzeuge und Hilfsmittel wegräumen • Tisch abwischen • Kehren • Platz ordentlich hinterlassen 		•

Werkbericht

Erstellen Sie einen Bucheinband aus Leder

2 Planung des Werkstücks

2.1 Skizze / Größenangaben

Höhe 23 cm

Breite 35 cm

2.2 Material

Glattleder oder Wildleder

Lederband

2.3 Werkzeuge / Hilfsmittel

Lederschere/Cutter

Stahllineal

Stahlwinkel

Lochzange

Schneideunterlage

Klebstoff

Stift

Holzhammer

Evtl. Dreizack

2.4 Technik

Leder mit Lochung und einfacher (oder doppelter) Schlinge

Muster oder Applikationen

2.5 Zeitaufwand

6 Zeitstunden

2 Durchführung

<u>Arbeitsschritt</u>	<u>Erläuterungen zu den Arbeitsschritten</u>	<u>Arbeitsplatzgestaltung / Arbeitshaltung</u>	<u>Unfallverhütung</u>
1. Arbeitsplatzeinrichtung	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeuge / Hilfsmittel und Material zum Arbeitsplatz bringen und bereitstellen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tisch und Stuhl an Körpergröße anpassen • Auf gesunde Körperhaltung achten • Auf hellen Arbeitsplatz achten 	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeuge und Hilfsmittel rutschsicher und in entsprechender Entfernung vom Tischrand aufstellen • Scharfe Werkzeuge in Reichweite aber unfallsicher lagern
2. Leder bereitlegen	<ul style="list-style-type: none"> • Maße aufzeichnen • Unregelmäßigkeiten beim Leder aussparen 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o.
3. Leder mit Schere schneiden	<ul style="list-style-type: none"> • Leder mit der Lederschere in entsprechender Größe zurechtschneiden 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o.
4. Leder kleben	<ul style="list-style-type: none"> • Innenteile auf dem Außenteil mit Kleber befestigen 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o.
5. Naht markieren	<ul style="list-style-type: none"> • Die Naht, an der entlang gelocht werden soll, mit einem Stift markieren, so dass das spätere Lochen einfacher fällt 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o.
6. Naht lochen	<ul style="list-style-type: none"> • Mit einer Lochzange in regelmäßigem Abstand Löcher stanzen, durch die später ein Lederband gezogen wird 	<ul style="list-style-type: none"> • S.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • S. o.
7. Lederband einziehen	<ul style="list-style-type: none"> • Das Lederband gleichmäßig durch die Löcher ziehen, bei einfacher Schlinge den doppelten Umfang des Werkstückes nehmen; bei 		<ul style="list-style-type: none"> •

	doppelter Schlinge den 3,5-fachen Umfang des Werkstückes nehmen		
8. Verschluss fertigen	<ul style="list-style-type: none"> • Anfang und Ende des Lederfadens verkleben oder zu einem Verschluss verarbeiten • Ggf. noch Applikationen oder Muster mit dem Dreizack einfügen 		•
9. Arbeitsplatz aufräumen	<ul style="list-style-type: none"> • restliches Material, Werkzeuge und Hilfsmittel wegräumen • Tisch abwischen • Kehren • Platz ordentlich hinterlassen 		•

